

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. : ATS CORNER 800

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ATS CORNER 800
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 :  
ATS CORNER 800
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :  
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 :  
ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΣΑΛΙΚΗΣ  
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΤΕΡΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ. 2310 684595 - FAX. 2310 684595  
www.thermiki.gr  
Email: info@thermiki.gr
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 :  
-
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:  
ΣΥΣΤΗΜΑ 4
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:  
EN 13229:2001.
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
-
9. Δηλωθείσα απόδοση :

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                         | Απόδοση  | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Ονομαστική θερμική ισχύς                       | 16,82 kW | EN 13229:2001.                    |
| Βαθμός απόδοσης                                | 77,59%   |                                   |
| Μέση συγκέντρωση CO σε 13% O <sub>2</sub>      | 0,1170%  |                                   |
| Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά | 800 mm   |                                   |
| Μέση θερμοκρασία καπναερίων                    | 231°C    |                                   |

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

.....  
(όνομα και ιδιότητα)

.....  
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

.....  
(υπογραφή & σφραγίδα εταιρίας)